

# ZDT spol. s r.o. Nové Veselí

## Ceník 2006

Platnost od 1.1.2006 (101/06)  
Změna vyhrazena  
© 2006 ZDT spol. s r.o. Nové Veselí



ZDT spol. s r.o.  
Žďárská 287  
592 14 Nové Veselí  
Česká republika  
tel.: 566 667 228, 566 667 328, 566 667 110  
fax: 566 667 239  
[www.zdt.cz](http://www.zdt.cz)  
[zdt@zdt.cz](mailto:zdt@zdt.cz)

## Obsah

Návěsy řady NS.....	3
Přívěsy PS 5.3, PS 9.3.....	4
GRAND SUPER.....	5
MEGA Line.....	7
MEGA 13.....	7
* Na přání dodáváme i se šnekovým dopravníkem (montáž na zadní čelo).....	7
MEGA 18.....	9
MEGA 20.....	12
Nástavby na univerzální podvozek MEGA 20.....	13
MEGA 25.....	15
Nástavby na univerzální podvozek MEGA 25.....	16
Přepravníky stavebních strojů řady PU.....	18
Rozmetadla průmyslových hnojiv řady RM.....	19
Rozmetadla hnoje – nástavba na automobil TATRA.....	19
Ostatní.....	19
Příslušenství cisteren.....	20
Všeobecné informace.....	21
Slevy a příplatky.....	21
Barevné provedení *.....	21
Standardní dodací lhůta.....	21
Platební podmínky *.....	21
Technická specifikace výrobků.....	21
Zvláštní provedení na přání.....	22
Doprava.....	22
Financování.....	22

## Návěsy řady NS

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
NS310	NS 3	Návěs traktorový, jednoosý, třístranně sklápěný Nosnost 3 t Max. rychlost 25 km/h Výsypné okénko v zadním čele	<b>83 400</b>
NS320	Příslušenství	Nástavky 400 mm	<b>8 900</b>
NS510	NS 5	Návěs traktorový, jednoosý, třístranně sklápěný Nosnost 5 t Max. rychlost 25 km/h Výsypné okénko v zadním čele	<b>118 600</b>
NS520	Příslušenství	Nástavky 500 mm	<b>11 300</b>
NS5V10	NS 5 V	Návěs traktorový, jednoosý, nízkoložný, valníkový Nosnost 5 t Max. rychlost 25 km/h	<b>107 600</b>
NS5V20	Příslušenství	Bočnice 350 mm	<b>8 900</b>
NS5V30		Čelní zábrany	<b>5 800</b>
NS5V40		Boční sloupky	<b>4 900</b>
NS5PZ10	NS 5 PZ	Přepravník zvířat Návěs traktorový, jednoosý Nosnost 5 t Max. rychlost 25 km/h Kapacita cca. 20 ks vepřového nebo 6-8 ks hovězího dobytka Odlehčovací pružina zadních dveří Zaoblené vnitřní hrany blatníků, podlaha z protiskluzového plechu – snadná omyvatelnost Velký rozsah pohybu nástupní plošiny a zábradlí – možnost nakládky ze země i ze zvýšené rampy	<b>164 800</b>
NS5PZ20	Příslušenství	Plachta	<b>6 600</b>
NS610	NS 6	Návěs traktorový, jednoosý, třístranně sklápěný Nosnost 6 t Max. rychlost 25 km/h Výsypné okénko v zadním čele Nástavky 500 mm v ceně (celková výška korby 1 m)	<b>179 000</b>
NS810	NS 8	Návěs traktorový jednoosý Dozadu sklápěná vanová korba (kónická) 10 m <sup>3</sup> Nosnost 8 t, max. rychlost 40 km/h Výsypné okénko v zadním čele <b>Pneu 16,5 x 22,5 18 PR</b>	<b>269 900</b>
NS820	NS 8	Návěs traktorový jednoosý Dozadu sklápěná vanová korba (kónická) 10 m <sup>3</sup> Nosnost 8 t, max. rychlost 40 km/h Výsypné okénko v zadním čele <b>Pneu širokoprofilové 550 x 60 x 22,5 16 PR</b>	<b>265 400</b>
NS830	Příslušenství	Nástavky 400 mm, zvýšení užitečného objemu o 3,5 m <sup>3</sup>	<b>15 800</b>

## Přívěsy PS 5.3, PS 9.3

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
PS5310	<b>PS 5.3</b>	Přívěs traktorový, třístranně sklápěný Nosnost 5 t Max. rychlost 25 km/h	<b>144 900</b>
PS5320	<b>Příslušenství</b>	Nástavky 500 mm	<b>12 700</b>
PS9310	<b>PS 9.3</b>	Přívěs traktorový, třístranně sklápěný Nosnost 9 t Max. rychlost 40 km/h Nástavky 600 mm v ceně (celková výška korby 1,2 m)	<b>357 000</b>

**ZDT spol. s r.o. Nové Veselí je přední český výrobce zemědělské a dopravní techniky s tradicí od roku 1954. Od roku 1993 se specializujeme na výrobu traktorových návěsů a nosičů nástaveb.**

**Značka ZDT je nejrozšířenější značkou návěsů prodávaných v České republice.**

**S našimi výrobky se můžete setkat na Slovensku, v Německu, Rakousku, Dánsku, Nizozemí, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.**

**Více informací na [www.zdt.cz](http://www.zdt.cz)**

## GRAND SUPER

**Umístěte své dosud funkční nastavby z MTSP 27 na traktorový podvozek a ušetřete na silniční dani ! Široký výběr nových nastaveb !**

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
GS010	<b>GRAND SUPER B</b>	Univerzální podvozek – nosič nastaveb Nosnost s nastavbou: cca. 9 t (dle typu nastavby) Max. rychlost 40 km/h Náprava boggie – odpružená Hydraulicky ovládaná opěrná noha Tažná oj do spodního závěsu (horní závěs na přání) <b>Pneu 14,5/80x18 12PR</b>	<b>210 900</b>
GS015	<b>GRAND SUPER B</b>	Univerzální podvozek – nosič nastaveb Nosnost s nastavbou: cca. 9 t (dle typu nastavby) Max. rychlost 40 km/h Náprava boggie – odpružená Hydraulicky ovládaná opěrná noha Tažná oj do spodního závěsu (horní závěs na přání) <b>Pneu širokoprofilové 500/50x17</b>	<b>224 700</b>
HORZ10	<b>Příslušenství podvozku</b>	Provedení tažné oje do horního závěsu	<b>14 500</b>
K8010		Kulový závěs K80 s připojovací deskou	<b>15 100</b>

### Nastavby na univerzální podvozek

GS020	<b>Sklápěcí nastavby *</b>	Vanová (dozadu sklápěná) korba Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 10 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>104 000</b>
GS030		Dvoustranně sklápěná korba – sklápění dozadu a do jedné strany dle přání zákazníka Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 10 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>144 000</b>
GS040	<b>Příslušenství</b>	Velkobjemová nastavba (pro vanovou i dvoustrannou korbu) Výška 500 mm	<b>19 800</b>
GS050		Zvýšení užitečného objemu o 3,5 m <sup>3</sup>	<b>13 200</b>
GS060		Konstrukce plachty a plachta – ručně natahovací	<b>6 800</b>
GS070		Plachta samostatná	<b>24 800</b>
		Konstrukce plachty a plachta – rolovací	<b>24 800</b>

\* Na přání dodáváme i se šnekovým dopravníkem (montáž na zadní čelo)

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
MC116DH MC116P	Rozmetadlo hnoje *	MC 116 MH s dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím M3DH+PH2D (3 horizontální frézovací válce) Úprava podvozku Grand Super pro rozmetadlo MC 116	<b>524 000</b> <b>35 000</b>
MC11610 MC116EO	Příslušenství	Hydraulické uzavírací a dávkovací hradítko – gilovina Zabraňuje vytékání řídkého hnoje při přepravě Elektrohydraulické ovládání posunu dna	<b>56 700</b> <b>15 000</b>

ARV033 ARV033M	Rozmetadlo kejdy	ARV 033 – odstředivé rozmetadlo kejdy Objem nádrže 8 m <sup>3</sup> Bez vlastního plnění Montáž na auto	<b>149 600</b> <b>4 500</b>
-------------------	------------------	--	--------------------------------

CGS08GK CGS08GZ CGS08GP	Cisterny *	CGS – NTF 8N s vakuokompresorem Kovová nádrž, objem 8 m <sup>3</sup> Zinkovaná nádrž, objem 8 m <sup>3</sup> Plastová nádrž, objem 8 m <sup>3</sup>	<b>278 000</b> <b>304 000</b> <b>398 000</b>
-------------------------------	------------	--	--

KAR10 KAR20	Příslušenství nástaveb	Pohon kloubovými hřídeli pro 540 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby Pohon kloubovými hřídeli pro 1000 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>16 200</b> <b>29 550</b>
----------------	------------------------	---	--------------------------------

VYM10 VYM20	Výměnný systém	Hydraulický odstavňý systém pro výměnu nástaveb Zdvihnutí nástavby pomocí 4 hydraulických válců umístěných na rámu podvozku Sada zinkovaných výškově stavitelných noh pro odstavení nepoužívané nástavby 4 ks	<b>49 900</b> <b>13 800</b>
----------------	----------------	--	--------------------------------

**Příslušenství cisteren (hadicové aplikátory, hydraulicky ovládaná sací ramena, kejdivé dělo...) najdete na straně 20 tohoto ceníku.**

**Další možnou nástavbou univerzálního podvozku – nosiče nástaveb GRAND SUPER je přepravník krmných směsí VHL.**

**Na zakázku zhotovíme i speciální nebo atypické nástavby. Kontaktujte nás!**

\* U rozmetadel a cisteren je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.

## MEGA Line

**Robustní návěsy s univerzálními podvozky pro intenzivní celoroční využití  
Široká paleta nástaveb**

### MEGA 13

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
M1310	<b>MEGA 13</b>	Univerzální podvozek – nosič nástaveb Celková hmotnost 13 t Nosnost s nástavbou: cca. 10 t (dle typu nástavby) Max. rychlost 40 km/h Náprava boggie - odpružená Tažná oj do spodního závěsu (horní závěs na přání) Odpružení tažné oje listovými pery Hydraulická opěra tažné oje s hydraulickým zámkem Robustní rám z uzavřeného profilu Pneu 14,5/80x18 12PR	<b>259 500</b>
<b>HORZ10</b>	<b>Příslušenství podvozku</b>	Provedení tažné oje do horního závěsu	<b>14 500</b>
<b>K8010</b>		Kulový závěs K80 s připojovací deskou	<b>15 100</b>

### Nástavby na univerzální podvozek

<b>M1320</b>	<b>Sklápěcí nástavby *</b>	Vanová (dozadu sklápěná) korba Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 13,7 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>139 700</b>
<b>M1330</b>		Dvoustranně sklápěná korba – sklápění dozadu a do jedné strany dle přání zákazníka Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 13,7 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>164 700</b>
<b>M1340</b>	<b>Příslušenství</b>	Velkobjemová nástavba (pro vanovou i dvoustrannou korbu) Výška 500 mm	<b>20 800</b>
<b>M1350</b>		Zvýšení užitečného objemu o 5,4 m <sup>3</sup>	<b>13 200</b>
<b>M1370</b>		Konstrukce plachty a plachta – ručně natahovací	<b>6 800</b>
<b>M1360</b>		Plachta samostatná	<b>24 800</b>
		Konstrukce plachty a plachta – rolovací	<b>24 800</b>

\* Na přání dodáváme i se šnekovým dopravníkem (montáž na zadní čelo)

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
MC116DH	<b>Rozmetadlo hnoje *</b>	MC 116 MH s dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím M3DH+PH2D (3 horizontální frézovací válce)	<b>524 000</b>
MC11610	<b>Příslušenství</b>	Hydraulické uzavírací a dávkovací hradítko – gilotina	<b>56 700</b>
MC116EO		Zabraňuje vytékání řídkého hnoje při přepravě Elektrohydraulické ovládání posunu dna	<b>15 000</b>

ARV033	<b>Rozmetadlo kejdy</b>	ARV 033 – odstředivé rozmetadlo kejdy	
ARV033M		Objem nádrže 8 m3 Bez vlastního plnění <b>Vhodné i jako nástavba pro LIAZ (MTSP 27 Agro)</b>	
		Montáž na auto	
			<b>149 600</b>
			<b>4 500</b>

CGS08MK	<b>Cisterny *</b>	CGS – NTF 8N s vakuokompresorem	
CGS08MZ		Kovová nádrž, objem 8 m3	
CGS08MP		Zinkovaná nádrž, objem 8 m3	
		Plastová nádrž, objem 8 m3	<b>298 000</b>
			<b>324 000</b>
			<b>418 000</b>

KAR10	<b>Příslušenství nástaveb</b>	Pohon kloubovými hřídeli pro 540 ot./min. vývodového hřídele traktoru	
KAR20		Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	
		Pohon kloubovými hřídeli pro 1000 ot./min. vývodového hřídele traktoru	
		Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>16 200</b>
			<b>29 550</b>

VYM10	<b>Výměnný systém</b>	Hydraulický odstavňý systém pro výměnu nástaveb	
VYM20		Zdvihnutí nástavby pomocí 4 hydraulických válců umístěných na rámu podvozku	
		Sada zinkovaných výškově stavitelných noh pro odstavení nepoužívané nástavby	<b>49 900</b>
		4 ks	<b>13 800</b>

\* U rozmetadel a cisteren je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.

**Příslušenství cisteren (hadicové aplikátory, hydraulicky ovládaná sací ramena, kejďové dělo...) najdete na straně 20 tohoto ceníku.**



**MEGA 18**

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
M1810	<b>MEGA 18</b>	Univerzální podvozek – nosič nástaveb Celková hmotnost 18 t Nosnost s nástavbou: cca. 13 t (dle typu nástavby) Max. rychlost 40 km/h Tandemová náprava odpružená parabolickými pery Přední náprava pevná, zadní říditelná - vlečená Tažná oj do spodního závěsu (horní závěs na přání) Odpružení tažné oje listovými pery Hydraulická opěra tažné oje s hydraulickým zámekem Robustní rám z uzavřeného profilu Cena bez kol. Kola dle výběru níže.	<b>355 800</b>
PNEU10	<b>Kompletní kola</b>	425/65x22,5 (16,5x22,5) 18 PR standardní pneu pro silniční provoz Hustící tlak min. 590 kPa, 4 ks	<b>80 000</b>
PNEU20			
PNEU30			
PNEU40			
PNEU50		445/65x22,5 (18x22,5) 18 PR pneu pro silniční provoz Hustící tlak min. 600 kPa, 4 ks	<b>83 000</b>
PNEU60		500/60x22,5 16 PR Širokopřilové nízkotlaké pneu Trelleborg Twin 404 Hustící tlak 280 kPa, 4 ks	<b>81 000</b>
		<b>DOPORUČUJEME PRO POLNÍ PROVOZ</b> 550/60x22,5 16 PR Širokopřilové nízkotlaké pneu Trelleborg Twin 404 Hustící tlak 280 kPa, 4 ks	<b>71 000</b>
	550/60x22,5 16 PR Širokopřilové nízkotlaké pneu Mitas Hustící tlak 280 kPa, 4 ks	<b>68 000</b>	
	425/65 R 225,5 (16,5x22,5) 18 PR Protektory se zárukou od firmy OTICO Hustící tlak 550 kPa, 4 ks	<b>62 000</b>	
HORZ10	<b>Příslušenství podvozku</b>	Provedení tažné oje do horního závěsu	<b>14 500</b>
K8020		Kulový závěs K80 s připojovací deskou	<b>16 650</b>

## Nástavby na univerzální podvozek MEGA 18

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
M1830 M1840	Sklápěcí nástavby *	Vanová (dozadu sklápěná) korba Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudrzných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 16,5 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>159 800</b>
		Dvoustranně sklápěná korba – sklápění dozadu a do jedné strany dle přání zákazníka Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudrzných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 16,5 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>199 800</b>
M2050 M2060 M2070 M2080 M2090	Příslušenství	Velkobjemová nástavba (pro vanovou i dvoustrannou korbu) Výška 500 mm Zvýšení užitečného objemu o 6,5 m <sup>3</sup>	<b>22 500</b>
		Velkobjemová nástavba (pro vanovou i dvoustrannou korbu) Výška 700 mm Zvýšení užitečného objemu o 9 m <sup>3</sup>	<b>27 700</b>
		Konstrukce plachty a plachta – ručně natahovací	<b>15 800</b>
		Plachta samostatná	<b>8 300</b>
		Konstrukce plachty a plachta – rolovací	<b>25 800</b>
MC146DH	Rozmetadla hnoje **	MC 146 MH s dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím M3DH+PH2D (3 horizontální frézovací válce)	<b>549 000</b>
MC14610 MC146EO	Příslušenství	Hydraulické uzavírací a dávkovací hradítko – gilotina Zabraňuje vytékání řídkého hnoje při přepravě Elektrohydraulické ovládání posunu dna	<b>56 700</b> <b>15 000</b>
ACV82610 ACV82611 ACV826M	Rozmetadlo kejdy	ACV 826 – odstředivé rozmetadlo kejdy Objem nádrže 10 m <sup>3</sup> Objem nádrže 11 m <sup>3</sup> Bez vlastního plnění <b>Vhodné i jako nástavba pro TATRA 815 Z22</b> Montáž na auto	<b>191 700</b> <b>198 000</b> <b>4 500</b>

\* Na přání dodáváme i se šnekovým dopravníkem (montáž na zadní čelo)

\*\* U rozmetadel je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
CGS11K	Cisterny *	CGS – NTF 11N s vakuokompresorem Kovová nádrž, objem 11 m <sup>3</sup>	<b>389 000</b>
CGS11Z		Zinkovaná nádrž, objem 11 m <sup>3</sup>	<b>424 000</b>
CGS11P		Plastová nádrž, objem 11 m <sup>3</sup>	<b>538 000</b>
CGS12K		CGS – NTF 12N s vakuokompresorem Kovová nádrž, objem 12m <sup>3</sup>	<b>406 000</b>
CGS12Z		Zinkovaná nádrž, objem 12m <sup>3</sup>	<b>445 000</b>
CGS12P		Plastová nádrž, objem 12m <sup>3</sup>	<b>566 000</b>

KAR10	Příslušenství nástaveb	Pohon kloubovými hřídeli pro 540 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>16 200</b>
KAR20		Pohon kloubovými hřídeli pro 1000 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>29 550</b>

VYM10	Výměnný systém	Hydraulický odstavňý systém pro výměnu nástaveb Zdvihnutí nástavby pomocí 4 hydraulických válců umístěných na rámu podvozku	<b>49 900</b>
VYM20		Sada zinkovaných výškově stavitelných noh pro odstavení nepoužívané nástavby 4 ks	<b>13 800</b>

\* U cisteren je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.

**Příslušenství cisteren (hadicové aplikátory, hydraulicky ovládaná sací ramena, kejdové dělo...) najdete na straně 20 tohoto ceníku.**

**MEGA 20**

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH	
M2010	<b>MEGA 20</b>	Univerzální podvozek – nosič nástaveb Celková hmotnost 20 t Nosnost s nástavbou: cca. 15 t (dle typu nástavby) Max. rychlost 40 km/h Tandemová náprava odpružená parabolickými pery Přední náprava pevná, zadní říditelná - vlečená Tažná oj do spodního závěsu (horní závěs na přání) Odpružení tažné oje listovými pery Hydraulická opěra tažné oje s hydraulickým zámekem Robustní rám z uzavřeného profilu Cena bez kol. Kola dle výběru níže.	<b>385 900</b>	
<b>PNEU10</b>	<b>Kompletní kola</b>	425/65x22,5 (16,5x22,5) 18 PR standardní pneu pro silniční provoz Hustící tlak min. 590 kPa, 4 ks	<b>80 000</b>	
<b>PNEU20</b>		445/65x22,5 (18x22,5) 18 PR pneu pro silniční provoz Hustící tlak min. 600 kPa 4 ks	<b>83 000</b>	
<b>PNEU40</b>			<b>DOPORUČUJEME PRO POLNÍ PROVOZ</b> 550/60x22,5 16 PR Širokoprofilové nízkotlaké pneu Trelleborg Twin 404 Hustící tlak 280 kPa, 4 ks	<b>71 000</b>
<b>PNEU50</b>		550/60x22,5 16 PR Širokoprofilové nízkotlaké pneu Mitas Hustící tlak 280 kPa, 4 ks		<b>68 000</b>
<b>PNEU60</b>				425/65 R 225,5 (16,5x22,5) 18 PR Protektory se zárukou od firmy OTICO Hustící tlak 550 kPa, 4 ks
<b>HORZ10</b>	<b>Příslušenství podvozku</b>	Provedení tažné oje do horního závěsu	<b>14 500</b>	
<b>K8020</b>		Kulový závěs K80 s připojovací deskou	<b>16 650</b>	

## Nástavby na univerzální podvozek MEGA 20

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
M2030 M2040	Sklápěcí nástavby *	Vanová (dozadu sklápěná) korba Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 21,5 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>175 000</b>
		Dvoustranně sklápěná korba – sklápění dozadu a do jedné strany dle přání zákazníka Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 21,5 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>222 000</b>
M2050 M2060 M2070 M2080 M2090	Příslušenství	Velkobjemová nástavba (pro vanovou i dvoustr. korbu) Výška 500 mm Zvýšení užitečného objemu o 6,5 m <sup>3</sup>	<b>22 500</b>
		Velkobjemová nástavba (pro vanovou i dvoustr. korbu) Výška 700 mm Zvýšení užitečného objemu o 9 m <sup>3</sup>	<b>27 700</b>
		Konstrukce plachty a plachta – ručně natahovací	<b>15 800</b>
		Plachta samostatná	<b>8 300</b>
		Konstrukce plachty a plachta – rolovací	<b>25 800</b>
MC146DH	Rozmetadlo hnoje **	MC 146 MH s dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím M3DH+PH2D (3 horizontální frézovací válce)	<b>549 000</b>
MC14610 MC146EO	Příslušenství	Hydraulické uzavírací a dávkovací hradítko – gilotina Zabraňuje vytékání řídkého hnoje při přepravě	<b>56 700</b>
		Elektrohydraulické ovládání posunu dna	<b>15 000</b>

\* Na přání dodáváme i se šnekovým dopravníkem (montáž na zadní čelo)

\*\* U rozmetadel je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
CGS13K CGS13Z CGS13P	Cisterny *	CGS – NTF 12N s vakuokompresorem Pro použití s hadicovým aplikátorem Kovová nádrž, objem 12 m3	<b>422 000</b>
		Zinkovaná nádrž, objem 12 m3	<b>466 000</b>
		Plastová nádrž, objem 12 m3	<b>592 000</b>
CGS14K CGS14Z CGS14P		CGS – NTF 14N s vakuokompresorem Kovová nádrž, objem 14 m3	<b>444 000</b>
		Zinkovaná nádrž, objem 14 m3	<b>534 000</b>
		Plastová nádrž, objem 14 m3	<b>629 000</b>
CGS15K CGS15Z CGS15P		CGS – NTF 15N s vakuokompresorem Omezení objemu pro provoz na pozemních komunikacích Kovová nádrž, objem 15 m3	<b>485 000</b>
		Zinkovaná nádrž, objem 15 m3	<b>580 000</b>
		Plastová nádrž, objem 15 m3	<b>690 000</b>

KAR10 KAR20	Příslušenství nástaveb	Pohon kloubovými hřídeli pro 540 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>16 200</b>
		Pohon kloubovými hřídeli pro 1000 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>29 550</b>

VYM10 VYM20	Výměnný systém	Hydraulický odstavňový systém pro výměnu nástaveb Zdvihnutí nástavby pomocí 4 hydraulických válců umístěných na rámu podvozku	<b>49 900</b>
		Sada zinkovaných výškově stavitelných noh pro odstavení nepoužívané nástavby 4 ks	<b>13 800</b>

\* U cisteren je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.

**Příslušenství cisteren (hadicové aplikátory, hydraulicky ovládaná sací ramena, kejdové dělo...) najdete na straně 20 tohoto ceníku.**

## MEGA 25

**Návěs MEGA 25 v provedení s dvoustranně sklápěnou korbou získal ocenění Zlatý kosák na výstavě Agrokomplex Nitra 2003 !**

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
M2510	<b>MEGA 25</b>	Univerzální podvozek – nosič nástaveb Celková hmotnost 25 t Nosnost s nástavbou: cca. 18 t (dle typu nástavby) Max. rychlost 40 km/h Náprava tridem, odpružení parabolickými pery Zadní náprava říditelná – vlečená, dvě přední nápravy pevné Tažná oj do spodního závěsu (horní závěs na přání) Odpružení tažné oje listovými pery Hydraulická opěra tažné oje s hydraulickým zámkem Robustní rám z uzavřeného profilu Cena bez kol. Kola dle výběru níže.	<b>506 900</b>
PNEU16 PNEU26 PNEU36 PNEU46 PNEU56	<b>Kompletní kola</b>	425/65x22,5 (16,5x22,5) 18 PR standardní pneu pro silniční provoz Hustící tlak min. 590 kPa, 6 ks	<b>120 000</b>
		445/65x22,5 (18x22,5) 18 PR pneu pro silniční provoz Hustící tlak min. 600 kPa, 6 ks	<b>124 500</b>
		<b>DOPORUČUJEME PRO POLNÍ PROVOZ</b> 550/60x22,5 16 PR Širokoprofilové nízkotlaké pneu Trelleborg Twin 404 Hustící tlak 280 kPa, 6 ks	<b>106 500</b>
		550/60x22,5 16 PR Širokoprofilové nízkotlaké pneu Mitas Hustící tlak 280 kPa, 6 ks	<b>102 000</b>
		425/65 R 225,5 (16,5x22,5) 18 PR Protektory se zárukou od firmy OTICO Hustící tlak 550 kPa, 6 ks	<b>93 000</b>
M2520 HORZ10 K8020	<b>Příslušenství podvozku</b>	<b>DOPORUČENO</b> Říditelná přední náprava – vlečená ZDT doporučuje říditelnou nápravu – nižší opotřebení pneu a lepší jízdní vlastnosti	<b>30 700</b>
		Provedení tažné oje do horního závěsu	<b>14 500</b>
		Kulový závěs K80 s připojovací deskou	<b>16 650</b>

## Nástavby na univerzální podvozek MEGA 25

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
M2530 M2540	Sklápěcí nástavby *	Vanová (dozadu sklápěná) korba Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 23,5 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>197 900</b>
		Dvoustranně sklápěná korba – sklápění dozadu a do jedné strany dle přání zákazníka Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky Užitečný objem 23,5 m <sup>3</sup> Výsypné okénko v zadním čele	<b>248 900</b>
M2550 M2560 M2570 M2580 M2590	Příslušenství	Velkobjemová nástavba (pro vanovou i dvoustr. korbu) Výška 500 mm	<b>27 500</b>
		Zvýšení užitečného objemu o 7 m <sup>3</sup>	
		Velkobjemová nástavba (pro vanovou i dvoustr. korbu) Výška 700 mm	<b>31 500</b>
		Zvýšení užitečného objemu o 10 m <sup>3</sup>	<b>17 800</b>
		Konstrukce plachty a plachta – ručně natahovací	
		Plachta samostatná	
	Konstrukce plachty a plachta – rolovací	<b>27 800</b>	
MC186DH	Rozmetadlo hnoje **	MC 186 MH s dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím M3DH+PH2D (3 horizontální frézovací válce)	<b>609 900</b>
MC18610 MC186EO	Příslušenství	Hydraulické uzavírací a dávkovací hradítko – gilovina Zabraňuje vytékání řídkého hnoje při přepravě	<b>56 700</b>
		Elektrohydraulické ovládní posunu dna	<b>15 000</b>

\* Na přání dodáváme i se šnekovým dopravníkem (montáž na zadní čelo)

\*\* U rozmetadel je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.



Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
CGS15K CGS15Z CGS15P CGS17K CGS17Z CGS17P	Cisterny *	CGS – NTF 15N s vakuokompresorem Pro použití s hadicovým aplikátorem Kovová nádrž, objem 15 m3	<b>485 000</b>
		Zinkovaná nádrž, objem 15 m3	<b>580 000</b>
		Plastová nádrž, objem 15 m3	<b>690 000</b>
		CGS – NTF 17N s vakuokompresorem Kovová nádrž, objem 17 m3	<b>556 000</b>
		Zinkovaná nádrž, objem 17 m3	<b>659 000</b>
		Plastová nádrž, objem 17 m3	<b>781 000</b>

KAR10 KAR20	Příslušenství nástaveb	Pohon kloubovými hřídeli pro 540 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>16 200</b>
		Pohon kloubovými hřídeli pro 1000 ot./min. vývodového hřídele traktoru Nutný pro rozmetadlové a cisternové nástavby	<b>29 550</b>

VYM10 VYM20	Výměnný systém	Hydraulický odstavňý systém pro výměnu nástaveb Zdvihnutí nástavby pomocí 4 hydraulických válců umístěných na rámu podvozku	<b>49 900</b>
		Sada zinkovaných výškově stavitelných noh pro odstavení nepoužívané nástavby 4 ks	<b>13 800</b>

\* U cisteren je nutné v objednávce specifikovat počet otáček vývodového hřídele traktoru 540 nebo 1000 ot./min.

**Příslušenství cisteren (hadicové aplikátory, hydraulicky ovládaná sací ramena, kejdové dělo...) najdete na straně 20 tohoto ceníku.**

## Přepravníky stavebních strojů řady PU

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
---------	---------------	-------	-------------------

Rychlost 40 km/h

<b>PU4040</b>	<b>PU 4040</b>	Přepravník stavebních strojů Nosnost 4 t Max. rychlost 40 km/h	<b>119 000</b>
<b>PU6040</b>	<b>PU 6040</b>	Přepravník stavebních strojů Nosnost 6 t Max. rychlost 40 km/h	<b>152 600</b>

Rychlost 80 km/h, brzdy s ABS

<b>PU4080</b>	<b>PU 4080</b>	Přepravník stavebních strojů Nosnost 4t Max. rychlost 80 km/h, ABS	<b>219 900</b>
<b>PU6080</b>	<b>PU 6080</b>	Přepravník stavebních strojů Nosnost 6 t Max. rychlost 80 km/h, ABS	<b>299 000</b>
<b>PU9080</b>	<b>PU 9080</b>	Přepravník stavebních strojů Nosnost 9 t Max. rychlost 80 km/h, ABS	<b>534 900</b>
<b>PU5880</b>	<b>PU 5880</b>	<b>DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!</b> Přepravník stavebních strojů Nosnost 5,3 t Max. rychlost 80 km/h, ABS	<b>259 800</b>

<b>PXXXXX</b>	<b>PU XXXX</b>	Přepravníky stavebních strojů vyšších nosností Zakázková výroba	Cena dohodou
---------------	----------------	--	--------------

## Rozmetadla průmyslových hnojiv řady RM

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
RM1070	RM 1-070	Rozmetadlo průmyslových hnojiv nesené Užitečná hmotnost 800 kg Ekonomický model, jednoduchá údržba Nerezové rozmetací lopatky Cena včetně kloubového hřídele (kardanu)	<b>58 900</b>
RM1071	RM 1-071	Rozmetadlo průmyslových hnojiv návěsné Užitečná hmotnost 1 800 kg Ostatní provedení jako RM 1-070 Cena včetně podvozku a nástavků	<b>92 800</b>
RM1076	Příslušenství	Konstrukce plachty a plachta k RM 1-070 a RM 1-071	<b>4 000</b>
RM1077		Nástavky na zásobník RM 1-071	<b>3 300</b>
RM1078		Zvýšení užitečné hmotnosti o 1 t	
		Podvozek Pro rozšíření nesené varianty RM 1-070 na návěsnou variantu RM 1-071	<b>36 800</b>

## Rozmetadla hnoje – nástavba na automobil TATRA

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
MC116TAT	Rozmetadlo hnoje	Nástavba MC 116 na automobil Tatra	<b>580 000</b>
MC146TAT		Nástavba MC 146 na automobil Tatra	<b>605 000</b>

## Ostatní

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
RM6014	RM 6-014	Rozmetadlo kejdy odstředivé Objem nádrže 4,5 m <sup>3</sup> Max. rychlost 25 km/h Cena včetně podvozku	<b>119 900</b>
HALY	Ocelové konstrukce	Ocelové konstrukce dle přání zákazníka Sklady, haly pro zemědělskou techniku, jízďárny Zpracujeme projekt dle vašeho zadání	Cena dohodou
KOOP	Kooperační výroba	Kooperační/zakázková výroba dle zadání/dokumentace zákazníka Svařence, CNC ohýbání materiálu, CNC pálení plazmou Výrobní dokumentace v AutoCADu Více info na www.zdt.cz	Cena dohodou

## Příslušenství cisteren

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
CGSHR110 CGSHR150	<b>Hydraulická sací ramena</b>	Hydraulicky ovládané sací rameno, průměr hadice 110 mm (při kombinaci s aplikátorem příplatek 24 000,- Kč)	<b>79 000</b>
		Hydraulicky ovládané sací rameno, průměr hadice 150 mm (při kombinaci s aplikátorem příplatek 27 000,- Kč)	<b>149 000</b>
CGSHA6 CGSHA9 CGSHA12	<b>Hadicové aplikátory</b>	Hadicový aplikátor kejdy, pracovní záběr 6 m, hydraulické ovládní ramen	<b>267 000</b>
		Hadicový aplikátor kejdy, pracovní záběr 9 m, hydraulické ovládní ramen	<b>281 000</b>
		Hadicový aplikátor kejdy, pracovní záběr 12 m, hydraulické ovládní ramen	<b>295 000</b>
CGSHAA CGSHAB CGSHAC	<b>Příslušenství aplikátorů</b>	Příplatek při použití dvou vertikálních rozdělovacích hlav Vogelsang-Exacut	<b>85 000</b>
		Hydraulicky ovládané dávkování kejdy	<b>25 000</b>
		Čtyřbodový hydraulicky ovládaný závěs	<b>45 000</b>
CGS01 CGS02 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS07 CGS08 CGS09 CGS10 CGS11	<b>Ostatní</b>	Příprava plastové nádrže pro boční vývod	<b>20 000</b>
		Hydraulicky ovládaný vrchní uzávěr	<b>22 000</b>
		Boční sání mechanicky ovládané	<b>12 500</b>
		Garda (vakuokompresor 8000 l/min + čerpadlo)	<b>61 000</b>
		Kejdové dělo, hydraulicky ovládané (nutno kombinovat s Gardou či jiným typem čerpadla)	<b>39 000</b>
		Nárazová rozstříkovací koncovka na aplikaci kejdy	<b>26 000</b>
		Řezací hlava při vstupu	<b>42 000</b>
		Míchání v nádrži + odvzdušňovací ventil	<b>32 000</b>
		Vnitřní nátěr ocelové nádrže – nátěr testován na odolnost proti DAMU – <b>cena v Kč za m<sup>2</sup></b>	<b>600</b>
		Boční zaslepený vývod	<b>5 000</b>
		Počítačové dávkování kejdy	<b>160 000</b>

## Všeobecné informace

### Slevy a příplatky

#### Barevné provedení \*

<b>BAR10</b>	Barevné provedení odlišné od firemních barev ZDT - výrobky řady MEGA Line	<b>7 000</b>
<b>BAR20</b>	Barevné provedení odlišné od firemních barev ZDT - ostatní výrobky	<b>5 000</b>

\* Nevztahuje se na ocelové konstrukce a kooperační výrobu.

#### Standardní dodací lhůta

Standardní dodací lhůta činí 6-10 týdnů od potvrzení objednávky. V závislosti na stavu skladu hotových výrobků a výrobních kapacitách může být tato lhůta zkrácena či prodloužena.

#### Platební podmínky \*

<b>PLAT10</b>	Plná platba (připsání na účet ZDT) nejpozději v den dodávky	sleva 2%
<b>PLAT20</b>	Pozdější přijetí platby na účet ZDT	Smluvní penále 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení

\* Nevztahuje se na ocelové konstrukce a kooperační výrobu.

#### Technická specifikace výrobků

Technická specifikace odpovídá schválenému typu stroje.

Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak,

- budou vzduchové hlavice vzduchových brzd dodávány bez čepu (na přání též s čepem) a
- hydraulické rychlospojky budou dodávány dle normy ISO 12,5 (na přání též RK 12)

U objednávek cisteren a rozmetadel je nutno uvádět počet otáček vývodového hřídele traktoru

- 540 ot./min. (standard) nebo
- 1000 ot./min.

Pro více technických informací kontaktujte prosím ZDT spol. s r.o. nebo smluvního prodejce.

## Zvláštní provedení na přání

Na přání zákazníka je možno provést modifikaci výrobků ZDT. Modifikace musí být v souladu s platnými předpisy a bezpečností práce. Cena za tyto modifikace je individuální na základě konkrétní poptávky zákazníka a nabídky ZDT.

Mezi provedení na přání patří např.

- speciální úpravy podvozku či korby
- vybavení návěsu šnekovým vyskladňovacím dopravníkem
- povrchová úprava dílů žárovým zinkováním
- požadavek na větší těsnost korby (tzv. řepková těsnost)
- speciální dopravní technika, nástavby a různá technologická zařízení

## Doprava

Ceny uvedené v tomto ceníku a jeho písemných dodatcích jsou ceny při odběru zboží ze závodu ZDT spol. s r.o. v Novém Veselí.

ZDT spol. s r.o. disponuje vlastní dopravou pro menší stroje a sítí spolupracujících dopravců. Rádi Vám připravíme cenově výhodnou nabídku dopravy až k Vám. Neváhejte nás kontaktovat.

## Financování

Dlouhodobé financování nákupu výrobků ZDT je možné prostřednictvím spolupracujících finančních společností a nebo s pomocí smluvních prodejců ZDT (leasing, splátkový prodej, event. pomoc při zajištění dalších způsobů financování).

Pro bližší informace kontaktujte prosím ZDT spol. s r.o. nebo naše smluvní prodejce.

V Novém Veselí, dne 30.11.2005

---

Ing. Jiří Tengler  
ředitel společnosti