

EXACT 245D + C 245
EXACT 285D + C 285
EXACT 325D



- středové výkyvné zavěšení rámu žacího ústrojí se seřiditelným pružinovým nadlehčováním přináší kvalitní plovoucí řez a vynikající eliminaci terénních nerovností
- žací ústrojí se systémem čelních ozubených kol poskytuje uživateli vysoké plošné výkony a čistě posečené strniště
- výšku strniště je možné zvýšit pomocí výměnných plazů, což je vhodné v těžších podmínkách sklizně
- dvě přepravní polohy (pomocí hydrauliky) umožňují rychlý přesun a bezpečnou přepravu stroje na delší vzdálenosti
- stálou ochranu stroje při sečení zajišťuje spolehlivá nárazová pojistka, volnoběžná spojka a pojistná třecí spojka v pohonu stroje
- tvar disků žacího ústrojí minimalizuje riziko vklínění cizího předmětu a příznivě působí na průchod posečeného materiálu
- k žacím strojům je možné dodatečně bez úprav doplnit lamače pokosené píče (typové označení C - 245 a C - 285). Rotor lamače je osazen plastovými prsty. Intenzita lámání je nastavitelná pomocí regulovatelné clony

EXACT 245F + C 245F
EXACT 285F + C 285F



- kompaktní konstrukce s taženým žacím ústrojím umožňuje výborné kopírování terénu ve směru jízdy, při najetí na nerovnost dojde k odklonění žacího ústrojí a celkovému nadzvednutí stroje
- středové výkyvné zavěšení rámu žacího ústrojí se seřiditelným pružinovým nadlehčováním přináší kvalitní plovoucí řez a vynikající eliminaci příčných terénních nerovností
- žací ústrojí se systémem čelních ozubených kol poskytuje uživateli vysoké plošné výkony a čistě posečené strniště
- výšku strniště je možné zvýšit pomocí výměnných plazů, což je vhodné v těžších podmínkách sklizně
- tvar disků žacího ústrojí minimalizuje riziko vklínění cizího předmětu a příznivě působí na průchod posečeného materiálu
- použití pro oba směry otáček čelního vývodového hřídele
- výhodná agregace s bočně nesenými typy umožňuje dosahovat vysokých plošných výkonů
- kvalitní a rychlé prosychání posečeného materiálu zajišťují kondicionéry s plastovými prsty



Typ - EXACT	245 D	245 D+C245	285 D	285 D+C285	325 D	245F+C245F	285F+C285F
Pracovní záběr (cm)	241	241	283	283	325	241	283
Tažný prostředek min. (kW/k)	40/53	45/60	50/67	55/73	55/73	45/60	50/67
Hmotnost (kg)	570	730	600	790	660	700	750
Počet disků (ks)	6 (4/2)	6 (4/2)	7 (5/2)	7 (5/2)	8 (6/2)	6 (4/2)	7 (5/2)
Počet nožů (ks)	12 (6x2)	12 (6x2)	14 (7x2)	14 (7x2)	16 (8x2)	12 (6x2)	14 (7x2)
Otáčky vývod.hřídele (ot/min)	540	540	540	540	540	1000	1000
Závěs (kategorie)	II.	II.	II.	II.	II.	Accord	Accord
Výkonnost max. (ha/h)	3,3	3,3	3,8	3,8	4,3	3,3	3,8
Lamač-počet prstů (ks)		96		120		96	120
Hydraulické zvedání	o	o	o	o	o	o	o
Odlehčení pružinami	o	o	o	o	o	o	o
Nárazová pojistka	o	o	o	o	o		
Délka stroje (mm)	1 290	1 900	1 290	1 900	1290	1585	1585
Šířka stroje (mm)	4 610	4 610	5 030	5 030	5430	3241 / 2551	3661 / 2971
Výška stroje (mm)	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1383	1383



AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
 U nádraží 1967 • 393 12 Pelhřimov
 tel.: 565 360 115, 565 360 116
 fax: 565 360 564
 e-mail: prodej@agrostroj.cz

www.agrostroj.cz

Technické údaje, vybavení a vzhled stroje
 jsou předmětem změn v důsledku vývoje.

PRODEJCE

DISKOVÉ ROTAČNÍ ŽACÍ STROJE



EXACT 245D + C 245
EXACT 285D + C 285
EXACT 325D
EXACT 245F + C 245F
EXACT 285F + C 285F

