



Zemědělská a dopravní technika, spol. s r. o.  
Nové Veselí

## VÝROBNÍ PROGRAM

TRADICE  
KVALITA  
SOLIDNOST

Nosiče nástaveb - univerzální podvozky				
Technické údaje	MEGA 13	MEGA 18	MEGA 20	MEGA 25
Rychlost (km/h)	40			
Délka (mm)	6 370	7 400	8 000	
Max. šířka (mm)	2550			
Výška (mm)	1 225	1 250	1 300	
Typ náptavy	Kyvná, buggy	Tandem (1 řiditelná + 1 pevná)		Tridem (1 řid. + 2 pevné)
Rozchod (mm)	2 000			
Rozvor (mm)	1 200	1 350		
Brzdy - provozní parkovací	Vzduch, dvouhadlc. s ruční reg. Ruční mechanická		Vzduchové dvouhadlicové s automatickou zátěžovou regulací Ruční mechanická	
Pneumatiky	14,5/80-18	16,5 - 22,5		18 - 22,5
Pohotovostní hmotnost (kg)	2020	3250		4450
Pov. užitečná hmotnost (kg)	11 680	14 750	16 750	20 550
Celková max. hmotnost (kg)	13 700	18 000	20 000	25 000

Nástavby univerzálních podvozků - Vany a korby									
Technické údaje		MEGA 13		MEGA 18		MEGA 20		MEGA 25	
		korba	vana	korba	vana	korba	vana	korba	vana
Celkové vnější rozměry	Délka (mm)	5 390		6 460		7 065		7 065	
	Šířka (mm)	1 990		2 390		2 550		2 058	
	Výška (mm)	1620/2120		1595/2095/2295		1945/2445/2645		1650/2150/2350	
Rozměry ložné plochy	Délka (mm)	4950		6050		6650		6650	
	Šířka (mm)	1 870		2 220		2 410		1 920	
	Výška (mm)	1276		1276		1276		1276	
	Objem korby (m <sup>3</sup> )	13,7		16,7		21,3		23,35	
Hmotnost nástavby (kg)	1680/1880	1870/2070	2000/2150	2100/2250	2200/2300	2300/2400	2450/2680	2680/2910	

Návěsy a přívěsy								
Technical data		Návěsy				Valník	Přepravník zvířat	Přívěs
		NS 3	NS 5	NS 6	NS 8	NS 5 V	NS 5 - PZ	PS 5.3
Celkové vnější rozměry	Délka (mm)	4 380	5 100	5 600	6 350	6 440	6 690	6 300
	Šířka (mm)	1 990	2 158	2 390	2 550	2 535	2 540	2 058
	Výška (mm)	1350/1790	1520/2020	2 140	2340/2740	800/1145	2 865	2200/1700
Rozměry ložné plochy	Délka (mm)	2 950	3 800	4 140	4 580	4 920	5 040	4 430
	Šířka (mm)	1 870	2 020	2 220	2100/2200	2 410	2 150	1 920
	Výška podlahy od země (mm)	940	1 020	1 100	1 305	800	720	1 160
	Objem nástavby (m <sup>3</sup> )	4,4	7,6	-	13,5	9,2	-	8,6
Pneumatiky	10,0/75x15,3	12,5/80x18	14,5/80x18	16,5x22,5 18x22,5	10,0/75x15,3	12,5/80x18	10,0/75x15,3	
Max. rychlost (km/hod)	25				40	25		
Brzdy	Provozní vzduchové, parkovací mechanická							
Náprava	pevná							2 odpružené
Pohotovostní hmotnost (kg)	890/950	1840/1920	2 130	2 800/2900	1080/1200	1 850	1830/1950	
Pov. užitečná hmotnost (kg)	3060/3000	5000/4920	6 000	8000/7900	5000/4880	5 000	5000/4880	
Celková max. hmotnost (kg)	4 010	6 840	8 150	10 800	6 080	6 850	6 830	

Přepravníky stavebních mechanismů						
Technické údaje	PU 4040	PU 6040	PU 4080	PU 6080	PU 9080	
Celkové vnější rozměry	Délka (mm)	5440	6730	5450	6755	8240
	Šířka (mm)	max. 2 550				
	Výška (mm)	2 190		2 235		3 170
Pneumatiky	10/75 - 15,3		235/75 R 17,5		215/75 R 17,5	
Max. rychlost (km/hod)	40			80		



Obchodní zástupce

Zemědělská a dopravní technika, spol. s r. o.

592 14 Nové Veselí, Žďárská 287

Telefon: +420 566 667 228, 566 667 328, 566 667 110, Fax: +420 566 667 239

e-mail: zdt@zdt.cz, Internet: http://www.zdt.cz

TRADICE  
KVALITA  
SOLIDNOST



Systém MEGA line představuje ucelenou řadu nosičů a výměnných nástavb. Užitečná hmotnost od 10 do 18 t.

TRADICE  
KVALITA  
SOLIDNOST



MEGA 20 s cisternou CGS



Korba dvoustranně sklápěná



MEGA 20 s rozmetadlem MC 146



Jako nástavby lze aplikovat:

- vanové korby dozadu sklápěné
- dvoustranně sklápěné korby (dozadu, na levou či pravou stranu)
- rozmetadla hnoje
- cisterny včetně hadicových aplikátorů 9 a 12 m

Tyre options:

MEGA 18	MEGA 20	MEGA 25	Zvláštní příslušenství:
425/65 R 22,5	425/65 R 22,5	425/65 R 22,5	Tažná oj do horního závěsu
500/60x22,5	18 R 22,5	16,5 R 22,5	Odstavný systém
520/60x20	520/60x20	500/60x22,5	Odstavné nohy
550/60x22,5	550/60x22,5	550/60x22,5	

Návěsy NS 3, 5, 6 a 8

Třístranně sklápěné jednoosé návěsy. Rychlost 25 km/h.



NS 3



NS 5



NS 8

Přepravnik stavebních mechanismů

Přepravnik je určen pro přepravu malých stavebních strojů a mechanismů např. UNC, vibračních válců.

Modifikace	Užit. hmotnost (t)	Rychlost (km/h.)
PU 4040	3	40
PU 6040	5	40
PU 4080	3	80
PU 6080	6	80
PU 9080	9	80



Rozmetadlo průmyslových hnojiv

Rozmetadlo je určeno k plošné aplikaci průmyslových granulovaných hnojiv, především pro základní hnojení a přihnojování.

Modifikace:

- RM 1-070 nesené - už. hmotnost 800 kg
- RM 1-071 návěsné - už. hmotnost 1 800 kg

Přepravnik zvířat NS 5 - PZ

Přepravnik je určen k přepravě skotu a prasat.

Rychlost 25 km/h.

Užitečná hmotnost 5 t.



Návěs NS 5 V

Jednoosý návěs - valník  
Nosnost 5 t, rychlost 25 km/h.

